

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

nucovista GG – 6, 8, 10 oder 12mm

rahmenloses Ganzglassystem

nucovista GG ist eine pflegeleichte, ganz öffnende Wind- und Wetterschutzverglasung für den Balkon, den Sitzplatz, die Veranda und andere unbeheizte Räume. Um Schwitzwasser zu vermeiden sorgt eine Spaltlüftung dafür, dass entstehende Feuchtigkeit jederzeit entweichen kann. Ein vollflächiges Öffnen der Anlage ist über eine oder mehrere Ecken sowie bei segmentierten Grundrissen möglich. Da jeder Flügel als Drehflügel geöffnet werden kann, ist das Putzproblem gelöst.

TECHNISCHE DATEN

Verglasung Float-Einscheibensicherheitsglas ist nach statischen Anforderungen 6, 8, 10 oder 12mm stark. Offene Glaskanten poliert, oben und unten in Aluminiumprofilen geführt, Glas mechanisch gesichert und verklebt.

Flügelgrössen Das maximale Flügelgewicht beträgt 70 kg, die maximalen Flügelgrössen sind unter Berücksichtigung des Breiten- und Höhenverhältnisses abzustimmen.

Öffnungsart nucovista-Balkonverglasungen sind nach innen oder aussen öffnend lieferbar.

Material schmale, starkwandige Aluminiumprofile, von 50 mm Bautiefe bei Boden und Ausgleichsprofil, 46 mm bei Deckenschiene und 26 mm (oder 28 mm) beim oberen und unteren Glasaltpprofil.

Oberflächenbehandlung Rahmentteile eloxiert oder einbrennlackiert nach RAL-, NCS- oder anderer Farbkollektion in Pulverqualität farblos eloxiert E6/EV1 und RAL 9016 verkehrswiss ohne Preiszuschlag

Deckenanschlüsse Die Laufschiene kann direkt an die Decke montiert werden und ermöglicht dank der stabilen Ausführung eine Vielzahl von Flügeln auf einer Seite. Als Option ist ein Höhenausgleichsprofil lieferbar.

Bodenanschlüsse Die Bodenschiene hat eine integrierte Schwitzwasserrinne, die nach aussen entwässert werden muss. Die Schiene kann in den Boden eingelassen werden. Auf der Flügelöffnungsseite muss der Boden ca. 7 mm tiefer liegen, da sonst beim Öffnen die Verriegelung den Boden streift.

Wandanschlüsse Es gibt 3 wählbare Standardanschlüsse: Seitlicher Wandanschluss mit Rahmen und Wetterschutzwinkel, seitlicher Wandanschluss ohne Rahmen und Wetterwinkel oder nur mit Wetterwinkel.

Beschläge Die Position des bedienungsfreundlichen, runden CNS-Drehknopfes kann bei der Bestellung festgelegt werden. Er ist innen, aussen oder beidseitig bedienbar. Das Bremslaufwerk besteht aus drei Tragrollen mit vier Nadellagern, welche für optimale Laufeigenschaften und lange Lebensdauer ohne zusätzliche Schmierung sorgen. Die dritte Rolle läuft ohne Unterbruch über die Flügelausfahrt und verhindert dadurch ein Absacken des Bremslaufwerkes über der Ausfahrt. Die Hubbremse (patentiert) verhindert ein Zurückrollen des Flügels und ermöglicht ein sofortiges Einrasten in den Bremskanal. Dadurch wird eine höhere Sicherheit gewährleistet. Das Stützlaufwerk besteht aus 2 Rollen mit 3 Nadellagern und ist auch nachträglich höhenverstellbar.

Kippsicherung (Ausfahrt) sind in grau, weiss oder schwarz lieferbar. Die kleine Ausladung von nur 6 cm lässt eine optimale Nutzung zur Anbringung einer Beschattungslaufschiene zu. Ab einer Flügelbreite von 800 - 1100mm oder einer Flügelhöhe ab 2500 mm wird bei Bedarf eine verstärkte Kippsicherung von 11 cm Ausladung eingesetzt.

Rahmen- und Flügelabdeckungen sind in grau, weiss oder schwarz lieferbar. Abschlussdeckel mit Einlaufnocken vermindern den Lärm beim Schliessen massiv und schützen vor Verletzungen. Ausserdem sind beim Übergang Erst-/Zweitflügel die Flügelkappen abgeschragt.

mobileGlas GmbH
Landstrasse 176
5430 Wettingen AG
Tel 056 426 55 55
Fax 056 426 55 25
info@mobileglas.ch
www.mobileglas.ch

mobileGlas
innovative Verglasungssysteme