

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Glas-Faltwand KlimaFlex KF 69

Isolierte Ausführung in Holz

Ausgereifte Technik Schmale Flügelprofile von hoher Stabilität sorgen bei grösster Sicherheit und guten Isolationseigenschaften für Eleganz und Leichtigkeit. Unauffällig integrierte Bänder und kugelgelagerte Laufwagen gewährleisten einfache Bedienbarkeit. Die vierfache Fingerschutzdichtung gewährleistet Sicherheit. Das KF 69-Faltschiebe-System kann in verschiedenen Holzqualitäten bestellt werden.

Vielseitige Variationen Die Faltwand ist oben hängend oder unten laufend, nach aussen oder innen öffnend und auch als Segmentanlage (polygonale Grundrisse) lieferbar. Die Bodenschiene kann eingelassen werden (Rollstuhlgängigkeit).

Die maximalen Flügelgrössen sind in einer Tabelle ersichtlich. Mitentscheidend ist das Glasgewicht (max. 20 Kg/m²).

Als Richtwert gilt: ab 2500 mm Höhe wird eine horizontale Sprosse empfohlen.

Maximale Flügelhöhe bei oben aufgehängter Ausführung:	600 mm breit x 2800 mm hoch
Maximale Flügelhöhe bei unten geführter Ausführung:	600 mm breit x 2700 mm hoch
Maximale Flügelbreite bei oben aufgehängter Ausführung:	1100 mm breit x 2500 mm hoch
Maximale Flügelbreite bei unten geführter Ausführung:	1100 mm breit x 2300 mm hoch

Hinweis für Planer

Ob die Faltwand oben hängend oder unten führend ausgeführt wird, hat keinen Einfluss auf die Qualität.

In der Schweiz wird die oben geführte Variante bevorzugt, in Deutschland die unten geführte Variante.

Sollte jedoch die Aufhängung den statischen Anforderungen nicht genügen, so sind in diesem Falle unbedingt unten geführte Faltwände vorzuziehen.

TECHNISCHE DATEN

Verglasung Isolierglas bis 36 mm Stärke

Material Flügelprofile aus schichtverleimtem Holz. Rahmen aus thermisch getrennten Alu-Profilen. Innen und aussen teilweise mit Holz beplankt.

Beschläge Laufwerke mit vier Rollen. Die Laufwerke sind kugelgelagert und geräuschlos. Flügelverriegelung mit 16 mm Hub. Verriegelung mit 1-Griff-Bedienung (Klappdrücker) und korrosionsfreien Beschlägen.

Servicetür Die Ausbildung einer Servicetüre mit beidseitigem Drücker, Zylinderausschnitt und Dreifach-Verriegelung ist möglich.

Fingerklemmschutz Der Fingerklemmschutz ist gewährleistet.

Sprossen Glastrennende Sprossen möglich. Ab 2'500 mm Anlagenhöhe empfehlen wir dies dringend.

mobileGlas GmbH
Landstrasse 176
5430 Wettingen AG
Tel 056 426 55 55
Fax 056 426 55 25
info@mobileglas.ch
www.mobileglas.ch

mobileGlas
innovative Verglasungssysteme