

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Glas-Faltwand KlimaFlex KF 50

Nicht isolierte Ausführung

Ausgereifte Technik Schmale Aluminiumprofile von hoher Stabilität sorgen bei grösster Sicherheit für Eleganz und Leichtigkeit. Unauffällig integrierte Bänder und kugelgelagerte Laufwagen gewährleisten einfache Bedienbarkeit. Die vierfache Fingerschutzdichtung gewährleistet Sicherheit.

Vielseitige Variationen Die faltwand ist oben hängend oder unten laufend, nach aussen oder innen öffnend lieferbar. Das flächenbündige, entwässerte Rahmenelement ist mit anderen Wintergarten- und Aluminiumfensterbausystemen problemlos kombinierbar. Die Bodenschiene kann eingelassen werden (Rollstuhlgängigkeit).

Die maximalen Flügelgrössen sind in einer Tabelle ersichtlich. Mitentscheidend ist das Glasgewicht.

Als Richtwert gilt: ab 2500 mm Höhe wird eine horizontale Sprosse empfohlen.

Das Flügelgewicht von 80 Kilogramm darf nicht überschritten werden.

Maximale Flügelhöhe bei oben aufgehängter Ausführung:	600 mm breit x 3000 mm hoch
Maximale Flügelhöhe bei unten geführter Ausführung:	600 mm breit x 2700 mm hoch
Maximale Flügelbreite bei oben aufgehängter Ausführung:	1100 mm breit x 2500 mm hoch
Maximale Flügelbreite bei unten geführter Ausführung:	1100 mm breit x 2300 mm hoch

Hinweis für Planer

Ob die faltwand oben hängend oder unten führend ausgeführt wird, hat keine keinen Einfluss auf die Qualität. In der Schweiz wird die oben geführte Variante bevorzugt, in Deutschland die unten geführte Variante. Sollte jedoch die Aufhängung den statischen Anforderungen nicht genügen, so sind in diesem Falle unbedingt unten geführte faltwände vorzuziehen.

TECHNISCHE DATEN

Verglasung Glasstärken von 5 bis 22 mm

Material thermisch nicht getrennte Aluminium-Profile, Bautiefe 50 mm; Profile rund (softline)

Beschläge Laufwerke mit vier Rollen. Die Laufwerke sind kugelgelagert und geräuschlos. Flügelverriegelung mit 16 mm Hub. Verriegelung mit 1-Griff-Bedienung (Klappdrücker) und korrosionsfreien Beschlägen.

Servicetür Die Ausbildung einer Servicetüre mit beidseitigem Drücker, Zylinderausschnitt und Dreifach-Verriegelung ist möglich.

Dreh-Kipp-Flügel Der Einbau eines Dreh-/Kippflügels ist im rahmengebandeten faltwand-Erstflügel möglich (nur bei nach innen faltbaren Flügeln). Waagrechte und senkrechte Abdichtungen sind umlaufend. Zwischen den Flügeln sind innen und aussen doppelte Dichtungen eingebaut.

Fingerklemmschutz Der Fingerklemmschutz ist gewährleistet.

Sprossen Gestrennende Sprossen möglich (50 mm Ansicht). Ab 2'500mm Anlagehöhe empfehlen wir dies dringend.

Flügelgewicht Das Flügelgewicht darf die 80 Kg-Grenze nicht überschreiten.

mobileGlas GmbH
Landstrasse 176
5430 Wettingen AG
Tel 056 426 55 55
Fax 056 426 55 25
info@mobileglas.ch
www.mobileglas.ch

mobileGlas
innovative Verglasungssysteme