

# nucogliss standard

nucogliss standard ist ein bewährtes System von Schiebefenstern und Türen. Dieses nicht-isolierte Fenstersystem überzeugt durch eine geringe Einbautiefe. Die filigrane Bodenschiene und die mit nur vier Zentimetern sehr schlanke Mittelpartie verleihen dem System eine leichte Note. Anstelle der Bürsten- sind gleitfähige Ballondichtungen möglich.

## TECHNISCHE DATEN

Standardmässige Mehrpunktverriegelung mit praktischem Design-Schiebegriff und integrierter Dreholive sowie ein starkes Flügelprofil und verstellbare, auf einem speziellen Laufprofil gleitende Rollen zeichnen dieses Produkt aus.

nucogliss-Glasschiebewände sind erfolgreich auf Wind- und Schlagregendichtigkeit getestet und stellen in preislicher Hinsicht eine sehr interessante Alternative gegenüber anderen Produkten dar.

nucogliss ist mit 1-, 2- oder 3-spuriger Grundschiene lieferbar. Der sehr schmale Grundrahmen (70 mm bei 2 Spuren) ist mit handelsüblichen Fenstersystemen in der gleichen Bautiefe problemlos kombinierbar. Die Bodenschiene kann bei einem Absatz nach aussen, innen bodenbündig montiert werden (keine Stolperfälle).

Bei absoluter Bodenbündigkeit auch aussen, muss bauseitig eine entwässerte UK (Unterkonstruktion) eingeplant werden.

### **Material** unisolierte Aluminiumprofile

- 1-spurig: Bautiefe variabel
- 2-spurig: Bautiefe 70 mm
- 3-spurig: Bautiefe 122 mm

### **Beschläge** Design-Ziehgriff mit integrierter Dreholive oder Muschelgriff

### **Höhenverstellbare Rollen** bis max. 160 kg Flügelgewicht

### **Option** Einbau von Kaba-Schloss mit beidseitigen Bedienungselementen; Mittelpartie schmal 40 mm (anstelle 89 mm); verschiebbares Fliegengitter (nur bei 2-spuriger Ausführung möglich)

### **Füllung** Isolierglasfüllung bis max. 25 mm

### **Oberflächenbehandlung**

- farblos eloxiert EV1
- einbrennlackiert nach RAL
- einbrennlackiert nach NCS oder IGP - Glimmerfarben
- andere Farbkarte in Pulverqualität