

Anlage nach innen öffnend
Öffnungsrichtung nach aussen öffnend
Bodenschiene: aufgesetzt
 eingelassen
Entwässerung: ja nein

Rechnungsempfänger: _____ Lieferanschrift: _____
 Strasse: _____ Strasse: _____
 PLZ: _____ genaue Ortsbezeichnung: _____ PLZ: _____ genaue Ortsbezeichnung: _____
 Telefon: _____ Gew. Liefertermin: _____ Telefon: _____ Sachbearbeiter: _____
 Bestelldatum: _____ Kommission: _____ Position (z. Bsp. 1/2): _____
 Auftragsnummer: _____ Angebotsnummer: _____

Anlagenbreite: _____ mm
Anlagenhöhe: _____ mm

Ansicht von innen !!!
Anzahl der Flügel nach links: _____
Ansicht von innen !!!
Anzahl der Flügel nach rechts: _____
 Angabe nur bei Anlagenteilung oder Eckanlagen. Ansicht von innen!!!
Erstöffnender Flügel links:
 Angabe nur bei Anlagenteilung oder Eckanlagen. Ansicht von innen!!!
Erstöffnender Flügel rechts:

Farbe Anlage innen:
 RAL IGP
 Bezeichnung: _____

Farbe Anlage aussen:
 RAL IGP
 Bezeichnung: _____

Farbe Bodenschiene: wie Anlage
 farblos eloxiert

Verglasung:
 ohne Glas
 3 x 4 mm *ESG Glas (Ug 0.6 W/m²K)
 *Optional mit Heat-Soak-Test (Mehrpreis)
 Sonderglas: _____
 _____ / _____ / _____ / _____ Ug= _____

Farbe Randverbund: schwarz grau

Anlage ohne Glas vorgerichtet für / mm:
 21 25 28 30 32 34 38 40 43 45
 48 50 53


Achtung! max. Flügelgewicht 200 Kg

Für Eckanlagen, bitte Grundrisskizze mitsenden!
Ansicht von innen!



Flügelanordnung bitte anzeichnen!

AUSSEN



INNEN

Achtung! alle angegebenen Masse sind Fertigungsmasse!
 Bitte, Innen- / Aussenseite deutlich markieren.

Griffhöhe ab UK- Rahmen: _____ mm
Standard Griffhöhe 1050 mm ab Unterkante Rahmen

Anlage abschliessbar:
 ja nein
 wenn ja, Zylinderausschnitt
 vorgerichtet für:
 beidseitig
 nur innen
 Zylinderausschnitt "Eurozylinder 17 mm"
 Zylinder bauseits. Bautiefe 85 mm
 symmetrisch. Bedienelement beidseitig.

Farbe Klappdrücker und Bandteile:
 schwarz - Eloxal
 silber - Eloxal

Farbe Türdrücker (kein Eloxal):
 schwarz
 silber

Bemerkung:

Angebot

Bestellung

Stück: _____

Datum: _____ Unterschrift: _____